



digitex[®] decoflex

H7303-0502

Trärgewirke knitted base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 200 g/m ² approx. 5.9 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		152/253/310/500 cm 59/99/122/197 inch
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	360/1.200 N/5cm 41/137 lbs/inch
Heißluftschrimpung +180°C hot air shrinkage +356°F	längs/quer lengthwise/crosswise	-5% / +0,5%
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 4102 B1; NF P 92-503ff M1; NFPA 701 Test 1)	schwerentflammbar flame retardant
Einsatzmöglichkeit possible application		z. B. Dekostoff für DyeSub, UV und Latex Anwendungen e.g. decoration fabric for DyeSub, UV and Latex printing



Certified for
 HP Latex Inks



Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 month in temperate zones.