



## digitex® decoflex opaque

**H7380-0975**

**Trärgewirke**  
knitted base fabric

(DIN ISO 2076)

**100% Polyester**

**Beschichtungsmaterial**  
coating material

**PUR**

**Flächengewicht**  
total weight

(DIN EN ISO 2286-2)

**ca. 270 g/m²**  
approx. 7.9 oz/yd²

**Produktionsbreite**  
production width

**320/500 cm**  
126/197 inch

**Höchstzugkraft (K/S)**  
tensile strength (w/f)

(DIN EN ISO 1421-1)

**300/1.200 N/5cm**  
34/137 lbs/inch

**Transluzenz**  
translucency

PA 2001/41

<1%

**Brennverhalten**  
flame retardancy

(DIN 4102 B1;  
NFPA 701 Test 1)

**schwerentflammbar**  
flame retardant

**Heißluftschumpf +180°C**  
hot air shrinkage +356°F

**längs/quer**  
lengthwise/crosswise

**-6% / -0,5%**

**Eigenschaften**  
properties

**knickunempfindlich**  
unsusceptible to bending

**Einsatzmöglichkeit**  
possible application

**z. B. blackout Dekostoff für Latex,  
DyeSub, UV Anwendungen (s/w)**  
e. g. opaque decoration fabric for  
Latex, DyeSub, UV printing (b/w)

**Bitte zur Fixierung keine Klebestreifen  
verwenden! Wir empfehlen Stretchfolie  
zur Schonung der rückseitigen  
Beschichtung.**

Please do not use adhesive tape for  
fixing! We recommend stretch film to  
protect the backside coating.



Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex® steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex® stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 month in temperate zones.