



soft blueback B1

H6803-B950

| | | |
|--|---|--|
| Trägergewebe base fabric | (DIN ISO 2076) | 100% Polyester |
| Beschichtungsmaterial coating material | | PVC |
| Farbe colour | Druckseite/Rückseite print side/back side | weiß/blau white/blue |
| Flächengewicht total weight | (DIN EN ISO 2286-2) | ca. 350 g/m ² approx. 10 oz/yd ² |
| Produktionsbreite production width | | 320/500 cm 126/197 inch |
| Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) | (DIN EN ISO 1421-1) | 1.600/1.200 N/5cm 183/137 lbs/inch |
| Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (W/F) | (DIN 53363) | 170/130N 38/29 lbs |
| Brennverhalten flame retardancy | (DIN 4102 B1; NF P 92-503ff M2; NFPA 701 Test 1) | schwerentflammbar flame retardant |
| Eigenschaften properties | | matte Speziallackierung matt special top coat |
| Einsatzmöglichkeit possible application | | z. B. digital bedruckbare Werbeflächen speziell für den Innenbereich, Roll-up's, Objekt- und Messestandgestaltung e. g. digital printing for indoor applications, roll-up's, trade fair stand design |

Certified for
HP Latex Inks

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Anündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex® steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex® stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 months in temperate zones.